


## **Мембрана SW8040LE-400**

### **Инструкция пользователя**



- Перед началом использования ознакомьтесь с инструкцией.
- Если у Вас возникли сложности при эксплуатации, обратитесь к данному руководству, так как оно содержит решения наиболее часто встречаемых проблем.
- Данное руководство содержит гарантийный талон, поэтому не выбрасывайте его.

## ОПИСАНИЕ


Мембрана SW8040LE-400 для морской воды является ароматическим полиамидным композитным мембранным элементом, применяется для опреснения морской воды. Мембрана SW8040LE-400 характеризуется низким рабочим давлением, низкой инвентаризацией оборудования, отличной скоростью отторжения и надежной производительностью.

Мембранные элементы серии SW, как правило, подходят для обработки морской и солоноватой воды с высокой концентрацией. Они предназначены для различной промышленной очистки воды, такой как опреснение морской воды, опреснение высокой концентрацией розовой воды, пополнение котельной воды для электростанции и т. д., а также применяется в различных областях, таких как рециркуляция сточных вод, концентрации и утилизации таких веществ с высокой дополнительной стоимостью, как продукты питания, фармацевтика и т. д.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Производительность: 9,000 GPD (34,0 м<sup>3</sup>/сут)
- Селективность номинальная: 99,8%
- Эффективная площадь поверхности мембраны: 400 ft<sup>2</sup> (37,2 м<sup>2</sup>)

## РАЗМЕРЫ И ВЕС:



Наименование	A / мм (дюйм)	B / мм (дюйм)	C / мм (дюйм)	Вес, кг
SW8040LE-400	1016,0 (40)	201,0 (7,9)	29,0 (1,125)	15

\* 1,0 дюйм = 25,4 мм

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

### Условия тестирования

Давление	800 psi (5,52 МПа)
Температура тестового раствора	25 °C
Концентрация тестового раствора (NaCl)	32000 ppm
Значение pH тестового раствора	8.0
Степень извлечения фильтрата	8%

### Технические характеристики

Макс. рабочее давление	1200 psi (8,28 МПа)
Макс. расход исходной воды	75 gpm (17 м <sup>3</sup> /ч)
Макс. температура исходной воды	45 °C
Макс. коллоидный индекс SDI	5
Рабочий диапазон pH	2 – 11
Диапазон CIP pH	1 – 13
Содержание свободного хлора	< 0.1 ppm
Макс. перепад давления на элемент	15 psi (0,1 МПа)

### Примечания и рекомендации

1. Все сведения на данной странице были получены из долгосрочных экспериментов производителя мембранных элементов. Ответственность за соответствие заявленным условиям эксплуатации и технического обслуживания лежит на производителе. Настоятельно рекомендуется строго соблюдать все требования по эксплуатации и техническому обслуживанию.

2. Значения пермеата, указанные в таблице, являются средними. Производительность одного мембранного элемента имеет погрешность, не превышающую 20% от номинального значения.

3. Все мембранные элементы были протестированы и обработаны 1,0% раствором гидросульфита натрия (10% антифризным раствором глицерина в зимний период) для консервации, затем запечатаны в пластиковый пакет в вакууме и дополнительно упакованы в картонные коробки.

4. После начала использования мембранный элемент должен оставаться влажным. Для предотвращения

размножения микробов в неиспользуемых мембранах, их рекомендуют консервировать с защитным раствором 1,0% гидросульфита натрия и осмотической воды.

5. Во время первого использования проведите промывку при низком давлении в течение 15-25 минут, а затем при высоком давлении еще 60-90 минут (с уровнем пермеата не менее 50% от номинального объема). Сбросьте в дренаж весь пермеат и концентрат, полученные в течение первого часа после запуска системы.

6. Во время эксплуатации и хранения строго запрещается подвергать мембранные элементы воздействию любых вредных им химических веществ. Производитель не несет никакой ответственности за причиненный ущерб.

7. По мере технического развития и обновления продукции соответствующая информация может изменяться без предварительного уведомления.

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

*Уважаемый Покупатель!*

*При обращении в сервисный центр, Гарантийный талон даёт вам право на получение гарантийного обслуживания только в случае, если талон чётко и правильно заполнен и на нём имеются печати торговой организации.*

1. Настоящий «гарантийный талон» действителен только на территории страны, где был приобретён товар.
2. Гарантийный срок эксплуатации один год со дня продажи. Датой продажи считается дата, указанная торговой организацией в настоящем талоне, заверенная круглой печатью. При отсутствии даты продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска.
3. По условиям гарантии продавец обязуется в течение 12 месяцев с момента продажи оборудования провести за свой счет ремонт или замену любой части установки, которая будет признана дефектной по причине заводского дефекта материала или изготовления. Гарантия не распространяется на фильтрующие материалы.
4. Гарантийное обслуживание не производится в следующих случаях:
  - корпус или комплектующие имеют механические повреждения;
  - при подключении и эксплуатации не соблюдались правила и требования настоящей инструкции;
  - корпус использовался не по назначению;
  - вскрытия пломбы или привлечению к ремонтным работам третьих лиц.
5. Гарантийное обслуживание не производится в отношении частей, обладающих повышенным износом или ограниченным сроком использования.
6. Преждевременный выход из строя заменяемых частей изделия в результате чрезмерной загрязненности воды не является причиной замены или возврата изделия или заменяемых частей.
7. Гарантия считается недействительной, если имел место несанкционированный доступ для ремонта, модификации и других изменения конструкции, при повреждениях, вызванных неправильным использованием, нарушением технической безопасности, механическими воздействиями и атмосферными влияниями.
8. Гарантия не действует в случае внешних воздействий на корпус и превышения допустимых нагрузок.
9. Гарантийное обязательство действует только при предъявлении гарантийного талона.
10. Бережно храните гарантийный талон. При утере он не подлежит повторной выдаче.
11. Гарантия не действует, если истёк срок гарантийного обслуживания.
12. Гарантия не действует, если поломка произошла в результате форс-мажорных обстоятельств.

Наименование товара	
Торговая марка	
Модель	
Продавец (адрес, тел., факс)	
Дата продажи	
Гарантийный период	1 год
Описание недостатков	
Решение	
Дата исполнения	
Подпись и печать	