

SURSORB BAL 8%

Сферический оксид алюминия, активированный перманганатом калия

ДЫШИТЕ БЕЗОПАСНО!

SURSORB BAL - Типовая спецификация

SURSORB BAL представляет собой сферически пористый активированный оксид алюминия, пропитанный перманганатом калия, предназначенный для удаления кислых газов и неприятных запахов. **SURSORB BAL** был специально разработан для обеспечения максимально возможного окислительного потенциала, что обеспечивает высочайшую общую производительность. Процесс хемосорбции удаляет загрязняющие газы посредством адсорбции и окисления. Он демонстрирует более высокую работоспособность для контроля широкого спектра в процессах, где присутствует множество загрязняющих газов.

Спецификация:

Размер частиц (мм)	3 x 5
Насыпная плотность	0.85-1.1
KMnO ₄ (%)	7 - 8
Влажность(%)	5 макс
Al ₂ O ₃ (%)	75 макс
Площадь поверхности (м ² /г)	180 макс
Скорость износа (%)	15-20

График перепада давления



Сфера применения

- Работа с кислыми газами
- Фильтры для очистки помещений
- Хранилища овощей и фруктов

Особенности и преимущества

- Обезвоживание газа
- Работает при высокой относительной влажности
- Гидрофобность
- Устойчивость к конденсированной влаге

Доступные размеры частиц

- диаметр 2-3 мм
- диаметр 3-5 мм

Стандартная упаковка

- фирменные 25 кг мешки
- Биг-Беги 500 кг
- Другая упаковка по требованию заказчика

